


8" 吋觸控式螢幕

產品應用：

- 銷售點管理系統(POS)
- 工業電腦(IPC)
- 公共資訊站(Kiosk)
- 遊戲機(Gaming)
- 醫療設備
- 隨身電腦
- 全球定位系統GPS
- 辦公室自動化
- 家居安全系統
- 車載娛樂
- 軍事設備
- 溝通資訊



顯示器規格：

顯示面積	162 × 121 mm
點距	0.05275(W) × 0.15825(H)mm
亮度	300 cd/m <sup>2</sup>
對比度	700 : 1
解析度(邏輯像素)	1024 x 768 ( XGA )
可視角度	左右 150° ; 上下 150°
反應時間	10 ms ( Tr + Tf )
液晶色彩	262K
支援解析度	640×480 ; 800×600 ; 1024×768
信號輸入	15 Pin D_Sub ; Mini-Audio in
音效	1W ( 8Ω ) ×1
OSD 控制功能	◎功能選單/選擇◎ - ◎+◎自動調整/離開◎電源
電源輸入、消耗功率	DC 12V ; ≤7w ; 待命≤1w
儲存、操作溫度	-20~60°C ; -10~50°C
壁掛孔位	75×75 mm
外觀顏色	黑色
尺寸、淨重	187.8 × 145.8 × 35.5 mm ; 2.3 kg ( W×H×D )
外箱尺寸、總重	365 × 380 × 180 mm ; 3.5 kg ( W×H×D )



觸控特色：

操作方式	使用觸控筆、手指、戴有手套的手指
作動力	≥50g
線性誤差	≤1.5%
表面硬度	≥3H
使用壽命	≤35,000,000 單點敲擊
應用範圍	適合點控、書寫、簽名捕捉
通訊介面	USB or RS232

軟體特色：

基本校正	4 點校正
進階校正	9 點邊緣補償、25 點線性補償
繪圖測試	測試觸控點位置與線性表現
控制器設定	支援多作業系統
語言介面	繁體中文、簡體中文、英文、日文、法文、德文、西班牙文、韓文、阿拉伯文、捷克文、丹麥文、荷蘭文、芬蘭文、希臘文、匈牙利文、義大利文、挪威文、俄文、波蘭文、葡萄牙文、斯洛維尼亞文、瑞典文、泰文、土耳其文
滑鼠模擬	手動滑鼠左右鍵、自動滑鼠左右鍵 ( PDA 功能 )
觸控模式	繪圖模式、按鍵模式、關閉觸控功能選項
雙觸擊設定	可調整雙擊速度、可調整雙擊區域面積大小
發聲設定	無聲模式、觸控時發聲模式、觸控離開時發聲模式
連接設定	支援 Windows 與 Linux COM1~COM255 支援 MS-DOS COM1~COM8
顯示器設定	支援顯示器旋轉、支援多重顯示器、支援顯示器分割
驅動程式	支援全系列 Windows-32 位元 作業系統 支援 Windows7-8-10 ; XP-64 位元 作業系統 支援 MS-DOS ; 支援 Linux ; 支援 MAC

訂購資訊：

AIM-TM5R080-R01V : 【VGA /AUDIO/USB-TOUCH】

AIM-TM5R080-R02V : 【VGA/AUDIO/RS232-TOUCH】

配件包

VGA 線/AC90~260V 變壓器/電源線/USB or RS232 線/音源線/高級觸控筆/高級擦拭布/驅動光碟

