


10.4" 吋嵌入型觸控式螢幕(紅外線多點觸控)

產品應用：

- 銷售點管理系統(POS)
- 工業電腦(IPC)
- 公共資訊站(Kiosk)
- 遊戲機(Gaming)
- 醫療設備
- 隨身電腦
- 全球定位系統GPS
- 辦公室自動化
- 家居安全系統
- 車載娛樂
- 軍事設備
- 溝通資訊



## 10.4" 吋嵌入型觸控式螢幕(紅外線多點觸控)

### 顯示器規格：

顯示面積	210 × 157 mm
點距	0.0685 × 0.2055 mm
亮度	350 cd/m <sup>2</sup>
對比度	1000 : 1
解析度(邏輯像素)	1024 x 768 ( XGA )
可視角度	左右 178° ; 上下 178°
反應時間	25 ms ( Tr + Tf )
液晶色彩	16.2 M
支援解析度	640×480 ; 800×600 ; 1024×768
信號輸入	VGA ; Audio ; DVI
音效	1W ( 8Ω ) ×1
OSD 控制功能	◎功能選單/選擇◎ - ◎+◎自動調整/離開◎電源
電源輸入、消耗功率	DC 12V ; ≤10w ; 待命≤1w
儲存、操作溫度	-20~70°C ; -20~70°C
壁掛孔位	75×75 or 100×100 mm
外觀顏色	黑色
尺寸、淨重	287 × 204 × 48 mm ; 1.9kg ( W×H×D )
外箱尺寸、總重	385 × 365 × 185 mm ; 3.7kg ( W×H×D )



### 觸控特色：

操作方式	手指(可配戴手套)、任何可以遮蔽光源之介質
線性誤差	≤2.5mm
表面硬度	≥7H
使用壽命	無限制
應用範圍	適合點控、書寫、簽名捕捉
通訊介面	USB

### 軟體特色：

基本校正	5 點 16 點 25 點
繪圖測試	測試觸控點位置與線性表現
控制器設定	支援多作業系統
語言介面	繁體中文、簡體中文、英文、日文、德文
滑鼠模擬	自動滑鼠左右鍵 ( PDA 功能 )
觸控模式	繪圖模式、按鍵模式、隱藏游標選項
雙觸擊設定	可調整雙擊速度、可調整雙擊區域面積大小
發聲設定	無聲模式、觸控時發聲模式、觸控離開時發聲模式
顯示器設定	支援顯示器旋轉、支援多重顯示器、支援顯示器分割
觸控區域	支援二分劃及四分劃畫面、支援自定義活動區域
邊緣補償	支援多方向觸控補償及自定義補償參數。
驅動程式	支援全系列 Windows-32 位元 作業系統 支援 Windows7-8-10 ; XP-64 位元 作業系統 支援 Android ; 支援 Linux ; 支援 MAC



### 訂購資訊：





AIM-TMOPIR104-R01 : 【VGA/DVI/AUDIO/USB-TOUCH】

配件包 VGA 線/AC90~260V 變壓器/電源線/USB 線/音源線/高級擦拭布/驅動光碟※DVI 線材(選購)





**3 Year Warranty**  
LCD Panel 1 Year





Y type mount (Option)

X type mount (Default)



10.4" Embedded Touch Monitor,

AIM-TMPIR104-R01