




## 12.1" 吋觸控式螢幕(投射電容式多點觸控)

### 產品應用：

- 銷售點管理系統(POS)
- 工業電腦(IPC)
- 公共資訊站(Kiosk)
- 遊戲機(Gaming)
- 醫療設備
- 隨身電腦
- 全球定位系統GPS
- 辦公室自動化
- 家居安全系統
- 車載娛樂
- 軍事設備
- 溝通資訊



## 12.1" 吋觸控式螢幕(投射電容式多點觸控)

### 顯示器規格：

顯示面積	246 × 184 mm
點距	0.240 × 0.240 mm
亮度	500 cd/m <sup>2</sup>
對比度	700 : 1
解析度(邏輯像素)	1024 x 768 ( XGA )
可視角度	左右 160°；上下 140°
反應時間	8ms ( Tr + Tf )
液晶色彩	16.2M
支援解析度	640×480；800×600；1024×768
信號輸入	VGA；Audio
音效	1W ( 8Ω ) × 1
OSD 控制功能	◎電源 ◎自動畫面調整 ◎+ ◎- ◎功能選單
電源輸入、消耗功率	DC 12V；≤12w；待命≤1w
儲存、操作溫度	-40~80°C；-30~70°C
壁掛孔位	75×75 mm
外觀顏色	黑色
尺寸、淨重	298.8 × 229.2 × 39.5 mm；3kg ( W×H×D )
外箱尺寸、總重	365 × 340 × 195 mm；4kg ( W×H×D )




### 觸控特色：

操作方式	使用電容式觸控筆、手指
線性誤差	≤2.5mm
表面硬度	≥7H
使用壽命	無限制
應用範圍	適合點控、書寫、簽名捕捉
通訊介面	USB or RS232(單點觸控)

### 軟體特色：

繪圖測試	測試觸控點位置與線性表現
控制器設定	支援多作業系統
語言介面	繁體中文、簡體中文、英文、日文、法文、德文、西班牙文、韓文、阿拉伯文、捷克文、丹麥文、荷蘭文、芬蘭文、希臘文、匈牙利文、義大利文、挪威文、俄文、波蘭文、葡萄牙文、斯洛維尼亞文、瑞典文、泰文、土耳其文
滑鼠模擬	手動滑鼠左右鍵、自動滑鼠左右鍵 ( PDA 功能 )
觸控模式	繪圖模式、按鍵模式、關閉觸控功能選項
雙觸擊設定	可調整雙擊速度、可調整雙擊區域面積大小
發聲設定	無聲模式、觸控時發聲模式、觸控離開時發聲模式
顯示器設定	支援顯示器旋轉、支援多重顯示器、支援顯示器分割
區域設定	支援二分劃及四分劃畫面觸控、支援自定義活動區域觸控
邊緣補償	支援多方向觸控補償及自定義補償參數。
驅動程式	支援全系列 Windows-32 位元 作業系統 支援 Windows7-8-10；XP-64 位元 作業系統 支援 Android；支援 Linux；支援 MAC



### 訂購資訊：

AIM-TMPCTU121-G03：【VGA/AUDIO/USB-TOUCH】


AIM-TMPCTU121-G04：【VGA/AUDIO/RS232-TOUCH】







配件包

VGA 線/音源線/AC90~260V 變壓器/電源線/USB or RS232 線/高級擦拭布/驅動光碟



**3 Year Warranty**  
LCD Panel 1 Year





12.1" Desktop Touch Monitor.

AIM-TMxxxx121-601\_G03