




55" 吋觸控式螢幕 (全平面投射式電容多點觸控)

產品應用：

- 銷售點管理系統(POS)
- 工業電腦(IPC)
- 公共資訊站(Kiosk)
- 遊戲機(Gaming)
- 醫療設備
- 隨身電腦
- 全球定位系統GPS
- 辦公室自動化
- 家居安全系統
- 車載娛樂
- 軍事設備
- 溝通資訊



55" 吋觸控式螢幕 (全平面投射式電容多點觸控)

顯示器規格：

顯示面積	1209 × 680 mm
點距	0.21 × 0.63 mm
亮度	450cd/m ²
對比度	4000 : 1
解析度(邏輯像素)	1920 × 1080 (Full HD)
可視角度	左右 178° ; 上下 178°
反應時間	6.5 ms (Tr + Tf)
液晶色彩	1073.7M (百萬)
支援解析度	640×480 ; 800×600 ; 1024×768 ; 1280×720 ; 1280×800 ; 1280×1024 ; 1366×768 ; 1440×900 ; 1680×1050 ; 1920×1080
信號輸入	VGA ; DVI ; Full HD ; Audio in
音效	2W (8Ω) ×2
OSD 按鍵	⊙電源 ⊙自動畫面調整 ⊙+ ⊙- ⊙功能選單
電源輸入、消耗功率	AC100V~240V ; ≤125w ; 待機≤1w
儲存、操作溫度	-20~60°C ; -5~50°C
壁掛孔位	100×100 or 400×400 or 600×400 mm
外觀顏色	黑色



觸控特色：

操作方式	使用電容式觸控筆、手指
線性誤差	≤2.5mm
表面硬度	≥7H
使用壽命	無限制
應用範圍	適合點控、書寫、簽名捕捉
通訊介面	USB

軟體特色：

繪圖測試	測試觸控點位置與線性表現
控制器設定	支援多作業系統
語言介面	繁體中文、簡體中文、英文、日文、法文、德文、西班牙文、韓文、阿拉伯文、捷克文、丹麥文、荷蘭文、芬蘭文、希臘文、匈牙利文、義大利文、挪威文、俄文、波蘭文、葡萄牙文、斯洛維尼亞文、瑞典文、泰文、土耳其文
滑鼠模擬	手動滑鼠左右鍵、自動滑鼠左右鍵 (PDA 功能)
觸控模式	繪圖模式、按鍵模式、關閉觸控功能選項
雙觸擊設定	可調整雙擊速度、可調整雙擊區域面積大小
發聲設定	無聲模式、觸控時發聲模式、觸控離開時發聲模式
顯示器設定	支援顯示器旋轉、支援多重顯示器、支援顯示器分割
區域設定	支援二分割及四分割畫面觸控、支援自定義活動區域觸控
邊緣補償	支援多方向觸控補償及自定義補償參數。
驅動程式	支援全系列 Windows-32 位元 作業系統 支援 Windows7-8-10 ; XP-64 位元 作業系統 支援 Android ; 支援 Linux ; 支援 MAC



訂購資訊：

AIM-TMPCT550-R01W :	【VGA/DVI/Full HD/Audio/USB-Touch】
配件包	VGA 線/音源線/電源線/USB 線/高級擦拭布※DVI/Full HD 線(可選購) ※移動式底座 AIM-5100(可選購)

產品保固:三年(液晶面板一年)

